


HL-EL135



LR-06 (AA)
x 2

Press: Flash
Une pression : Constant

Long press: Turn off
Longue pression: Éteint

Remove top body by pushing down while sliding it backward.

- Carefully install batteries, ensuring proper polarity.
- For best performance, do not mix new and old batteries.
- Do not shine this light directly into eyes.


Enlevez la partie supérieure du boîtier en appuyant dessus tout en faisant glisser vers l'arrière.

- Respectez la polarité des piles.
- Évitez de mélanger nouvelles et anciennes piles.
- Ne regardez pas ou ne projetez pas cette lampe directement dans les yeux.

Flex-Tight™
BRACKET

Handlebar
Guidon
ø22 - 32mm

Pad
Garniture




Please be sure to securely attach the light to your bicycle. If it becomes loose it may be dangerous. S'assurer de bien attacher la lumière au vélo. Il est dangereux de rouler avec une lumière qui n'est pas fixée solidement.



When cutting off the protruding part of the bracket band, round the edges to prevent injury.

Lorsque vous découpez les parties saillantes du ruban du support, arrondissez les angles pour éviter les blessures.



Loosen the screw to adjust the angle of the light. Tighten the screw to set in place.

Desserrer la vis pour régler l'angle de la lumière. Serrer ensuite la vis pour fixer la lumière et empêcher les cliquetis.

For UK Consumers

When used in constant flashing mode this light complies with the Road Vehicles Lighting Regulations 2005 No.2559. If used in constant mode, this light should be used in conjunction with a British Standard 6102/3 cycle light.