



(\*1)



(\*2)



(\*3)



1. Put the rubber pad around the handlebar and mount the bracket (\*1).
2. Insert 2 batteries and attach the headlamp onto the bracket until it clicks (\*2).

**Caution**

- \* Carefully install batteries, insuring proper polarity.
- \* For best performance, do not mix new and old batteries.
- \* Please be sure to securely attach the light to your bicycle.
- \* Do not shine this light directly into eyes.
- \* When using this light always make sure to slide the light onto the bracket completely (until it "clicks" into place).

3. To remove headlamp, slide hook in direction of arrow and slide headlamp backward off the bracket (\*3).
4. Be sure to use the designated bulb (available separately), and fit it properly.  
Bulb: 2.5V-0.5A Halogen (base P13.5S) / Battery: LR-14 (AM-2) x2 Alkaline

1. Placez la bague de caoutchouc autour du guidon et former le support (\*1).
2. Insérez les 2 piles et insérer la lampe sur le support jusqu'au bruit dudéclac (\*2).

**Attention**

- \* Respectez la polarité des piles.
- \* Evitez de mélanger nouvelles et anciennes piles.
- \* S'assurer de bien attacher la lumière au vélo.
- \* Ne regardez pas cette lampe directement dans les yeux.
- \* Lorsque vous utilisez cet éclairage assurez vous de bien introduire l'éclairage dans son support (jusqu'à entendre un " clic" )

3. Pour retirer la tête de la lampe, faire coulisser la pièce A dans la glissière dans le sens de la flèche puis faire glisser la tête de lampe vers l'arrière du support (\*3).
4. Assurez-vous de mettre en place l'ampoule adéquate (disponible séparément) et installez-la convenablement.

Ampoule: 2.5V-0.5A halogène (base P13.5S) / Piles: LR-14 (AM-2) x2 alcalines


# CATEYE CO.,LTD.

2-8-25, KUWAZU, HIGASHI SUMIYOSHI-KU,  
OSAKA, JAPAN 546-0041

[www.cateye.com](http://www.cateye.com)

MADE IN JAPAN / FABRIQUE AU JAPON

## Spare Accessories Accessoire de Montage

#533-7590   
 HALOGEN BULB  
 2.5V-0.5A (base P13.5S)

#533-8596   
 SPACER  
 ( FOR H-24 )

#533-8598   
 BRACKET  
 & SPACER KIT  
 ( H-24 )

Before using the product, please thoroughly read this manual and keep it for future reference. Run times are based on use with 1.5 volt alkaline batteries. use of rechargeable batteries may result in a decrease of run time and brightness.

Avant d'utiliser la produit, veuillez lire attentivement ce manuel et le garder pour une consultation ultérieure. L'autonomie est donnée avec des piles alcalines de 1,5 volt. l'utilisation de piles rechargeables peut diminuer l'autonomie et la luminosité de la lampe.

**For UK Consumers**

When used for cycling this light should be used in conjunction with a British Standard 6102/3 cycle light or Road vehicles lighting regulations 2005 No.2559 cycle light.